



Service. Leistung. Leidenschaft.

Industrie- und Gewerbepark Burg
Tuchmacherweg 2 | D-39288 Burg
Telefon +49 (0) 3921.7279 19
Telefax +49 (0) 3921.7279 21
www.sunshine-wt.de
info@sunshine-wt.de

freelay® I.000

Stand 01.010.2016

Technische Beschreibung:

Ständerprofile

- komplett verschweißtes 80 mm starkes Aluminiumrohr
- andere Rohrdurchmesser (60, 100, 120 mm) optional erhältlich
- Schweißnähte gespachtelt und geschliffen

Farbgebung der Profile

- RAL lackiert / Rostoptik
- 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Werbeflächen

- aus weißem 4 mm Aludibond
- mit Glashaltern befestigt, die je nach Farbgebung der Profile lackiert sind.

Beleuchtung

- einseitig oder beidseitig
- mit Marken-LED
- ohne

Beschriftung

- optional möglich mit Folien oder Digitaldrucken
- natürlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien

Fertigung / Lieferung / Montage

- Die Produktionszeit beträgt 10 Werktage.
- Die Montage erfolgt durch einbetonieren in den Boden, optional mit Fussplatten zum aufschrauben.
- Die Aufsteller werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert.
- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Ihnen oder Ihrem Kunden.
- Auf Wunsch montieren unsere Monteure Ihren Aufsteller bei Ihnen vor Ort.



Größen- und Typenübersicht

Höhe	Breite				
	910	1040	1290	1520	1820
1300	L 710 x 399				
1400		L 840 x 472			
1600			L 1090 x 612		
1650				L 1320 x 741	
1900					

Typ	1.000	1.100
	Beleuchtet	Unbeleuchtet
L	✓	✓

Werbefläche = Breite x Höhe in mm