

## Profil I20 AH

Ausstecktransparent mit Haube

### Technische Beschreibung

#### Korpus

- hochwertiges, eloxiertes Aluminium
- Ausführung als verwindungssteifes Hohlkammerprofil

#### Farbgebung des Korpus, optional

- RAL lackiert / Rostoptik
- 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

#### Hauben

- Farb- und formstabilen Acrylglas
- exzellente Optik durch auf Gehrung gefräste Hauben

#### Abmessungen

- Höhe 400 - 2000 mm
- Ausladung 400 - 800 mm
- Bautiefe 120 mm
- Profiltiefe 60 mm
- Sondergrößen auf Anfrage

#### Ausleuchtung

- mit Marken-LED

#### Beschriftung

- optional möglich mit Folien und / oder Digitaldrucken
- natürlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien

#### Fertigung / Lieferung

- Die Produktionszeit beträgt ca. 5 Werktagen.
- Die Leuchttransparente werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert.
- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Ihnen oder Ihrem Kunden.



#### Bedeutung der Buchstabenkombinationen:

W = Wandtransparent, A = Ausstecktransparent, H = Haube, S = Scheibe, G = Gewölbte Ausführung.

So ist z. B. der Typ 220 AH ein Ausstecktransparent mit Hauben und einer Bautiefe von 220 mm.

#### Erklärung:

Mit Ausnahme der gewölbten Transparente gibt die Zahl immer die gesamte Bautiefe eines Wand- bzw. Ausstecktransparentes an.

Bei den gewölbten Transparenten wird immer die Profiltiefe angegeben.



Service. Leistung. Leidenschaft.

Sunshine Werbetechnik GmbH  
Meisterbetrieb für Lichtreklameherstellung  
Industrie- und Gewerbepark Burg | Tuchmacherweg 2 | D-39288 Burg

[www.sunshine-wt.de](http://www.sunshine-wt.de) | [info@sunshine-wt.de](mailto:info@sunshine-wt.de)

[www.sunshine-wt.de](http://www.sunshine-wt.de)