

## Profil 183 WS

Wandtransparent mit Scheibe

### Technische Beschreibung

#### Korpus

- hochwertiges, eloxiertes Aluminium
- Ausführung als verwindungssteifes Hohlkammerprofil

#### Rückwand

- witterungsbeständiges Aluminiumblech

#### Farbgebung des Korpus, optional

- RAL lackiert / Rostoptik
- 2-Schicht-Metallic / Graffitienschutz

#### Scheibe

- Farb- und formstabilisiertes Acrylglas
- mit eingehängter / eingeschobener Scheibe

#### Abmessungen

- Höhe 600 - 2000 mm
- Breite 800 - 6000 mm  
Über 3000 mm Breite sind Scheibe und Korpus mehrteilig!
- Bautiefe 183 mm
- Profiltiefe 183 mm
- Sondergrößen auf Anfrage

#### Ausleuchtung

- mit Marken-LED

#### Beschriftung

- optional möglich mit Folien und / oder Digitaldrucken
- natürlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien

#### Fertigung / Lieferung

- Die Produktionszeit beträgt ca. 5 Werktage.
- Die Leuchttransparente werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert.
- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Ihnen oder Ihrem Kunden.



#### Bedeutung der Buchstabenkombinationen:

**W** = Wandtransparent, **A** = Ausstecktransparent, **H** = Haube, **S** = Scheibe, **G** = Gewölbte Ausführung.  
So ist z. B. der Typ 220 AH ein Ausstecktransparent mit Hauben und einer Bautiefe von 220 mm.

#### Erklärung:

Mit Ausnahme der gewölbten Transparente gibt die Zahl immer die gesamte Bautiefe eines Wand- bzw. Ausstecktransparentes an.  
Bei den gewölbten Transparenten wird immer die Profiltiefe angegeben.



Service. Leistung. Leidenschaft.

Sunshine Werbetechnik GmbH  
Meisterbetrieb für Lichtreklameherstellung  
Industrie- und Gewerbepark Burg | Tuchmacherweg 2 | D-39288 Burg

[www.sunshine-wt.de](http://www.sunshine-wt.de) | [info@sunshine-wt.de](mailto:info@sunshine-wt.de)