

Profil 220 AH

Ausstecktransparent mit Haube

Technische Beschreibung

Korpus

- hochwertiges, eloxiertes Aluminium
- Ausführung als verwindungssteifes Hohlkammerprofil

Farbgebung des Korpus, optional

- RAL lackiert / Rostoptik
- 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Hauben

- Farb- und formstabiles Acrylglas
- exzellente Optik durch auf Gehrung gefräste Hauben

Abmessungen

- Höhe 400 - 3000 mm
- Ausladung 400 - 1300 mm
- Bautiefe 220 mm
- Profiltiefe 115 mm
- Sondergrößen auf Anfrage

Ausleuchtung


- mit Marken-LED

Beschriftung

- optional möglich mit Folien und / oder Digitaldrucken
- natürlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien

Fertigung / Lieferung

- Die Produktionszeit beträgt ca. 5 Werktage.
- Die Leuchttransparente werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert.
- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Ihnen oder Ihrem Kunden.



Bedeutung der Buchstabenkombinationen:

W = Wandtransparent, A = Ausstecktransparent, H = Haube, S = Scheibe, G = Gewölbte Ausführung.

So ist z. B. der Typ 220 AH ein Ausstecktransparent mit Hauben und einer Bautiefe von 220 mm.

Erklärung:

Mit Ausnahme der gewölbten Transparente gibt die Zahl immer die gesamte Bautiefe eines Wand- bzw. Ausstecktransparentes an.

Bei den gewölbten Transparenten wird immer die Profiltiefe angegeben.



Service. Leistung. Leidenschaft.

Sunshine Werbetechnik GmbH
Meisterbetrieb für Lichtreklameherstellung
Industrie- und Gewerbepark Burg | Tuchmacherweg 2 | D-39288 Burg

www.sunshine-wt.de | info@sunshine-wt.de

www.sunshine-wt.de

HOTLINE: +49(0)3921 / 72 79 12